FAEBER
LIGHTING SYSTEM

2026

EOS



Más compacto,
más eficiente,
listo para evolucionar.



© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Todos los derechos reservados.

EOS

Cada nuevo amanecer marca un cambio, un nuevo comienzo.



Partiendo de este principio surge **EOS**: el nuevo proyector LED que marca el avance de nuestra gama de proyectores.

Cada detalle ha sido diseñado con un propósito bien definido: ofrecer un **alto rendimiento**, **facilitar el mantenimiento** y g**arantizar una inversión duradera**.

Su **diseño compacto** y esencial reduce el peso y el tamaño, facilitando la instalación sin sacrificar la robustez ni la fiabilidad.

El diseño de **CUERPO**, sin las aletas de refrigeración tradicionales, evita la acumulación de polvo y suciedad, manteniendo inalterada la eficiencia de la disipación térmica y reduciendo las intervenciones de mantenimiento.

La estructura modular permite la **sustitución rápida de componentes** clave, mientras que la compatibilidad con el estándar Zhaga hace que EOS esté preparada para incorporar las tecnologías de hoy y de mañana.

EOS

Diseñado para evolucionar, ofreciendo continuidad, fiabilidad y valor a lo largo del tiempo.

© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Todos los derechos reservados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENERGY SAVING IP66 IP67 IK09 IK10 RGO Ta -25÷+50°C 220-240V 50-60Hz

W (min-MAX):
26.8 - 111



Flujo de salida (mín.-máx.):
4.100 - 17.750

CCT:
3000K-4000K-5000K-
5700K-RGBW

ÓPTICA:
Simétrico y asimétrico

REGULACIÓN DE INTENSIDAD:
Sin atenuación, atenuación completa, DALI, 1-10V,
TR y N7 con conexión de Zhaga y Nema Socket

© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Todos los derechos reservados.

FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA

VENTAJAS OPERATIVAS

- Su diseño compacto y su bajo peso facilitan la manipulación, el posicionamiento y el montaje, reduciendo el tiempo y la complejidad en la obra.
- La ausencia de aletas de refrigeración limita la acumulación de polvo y suciedad, mientras que la estructura modular facilita cualquier intervención en los componentes.
- La disponibilidad de diferentes potencias, flujos luminosos, ópticas y sistemas de atenuación permite que EOS se adapte a múltiples aplicaciones.
- La compatibilidad con Zhaga aumenta el valor percibido y convierte a EOS en una solución actual también para futuras aplicaciones. Adaptable incluso a cambios de última hora;

© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Todos los derechos reservados.

2026

www.faeber.com

FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA

Domicilio social: Via Paglia n.15 - BERGAMO

Domicilio de producción y oficinas: Via Papa Giovanni XXIII - Angolo Padre Pio, 21040 UBOLDO (VA) ITALIA

info@faeber.com

www.faeber.com

+39 02.96787811