FAEBER
LIGHTING SYSTEM

2026

EOS



Più compatto
Più efficiente
Pronto a evolvere



FAEBER
LIGHTING SYSTEM

www.faeber.com

© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Tutti i diritti riservati.

EOS

Ogni nuova alba segna un cambiamento, un nuovo inizio.



Da questo principio prende vita **EOS**: il nuovo proiettore LED che segna l'avanzamento della nostra gamma di proiettori.

Ogni dettaglio è stato progettato con uno scopo ben definito: fornire **elevate prestazioni**, rendere la **manutenzione più semplice** e assicurare un **investimento duraturo.**

Il **DESIGN COMPATTO** ed essenziale riduce peso e ingombri, facilitando l'installazione senza rinunciare a robustezza e affidabilità.

Il **CORPO**, privo delle tradizionali alette di raffreddamento, evita l'accumulo di polvere e sporco, mantenendo inalterata l'efficienza della dissipazione termica e **riducendo gli interventi di manutenzione.**

La **STRUTTURA** modulare permette la sostituzione rapida dei componenti principali, mentre la compatibilità con lo standard Zhaga rende EOS **pronto ad accogliere le tecnologie di oggi e di domani.**

EOS

progettata per evolvere, offrendo continuità, affidabilità e valore nel tempo.

© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Tutti i diritti riservati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ENERGY SAVING IP66 IP67 IK09 IK10 RGO Ta -25÷+50°C 220-240V 50-60Hz

W (min-MAX):
26.8 - 111

Flusso lm out (min-MAX):
4.100 - 17.750



CCT:
3000K-4000K-5000K-5700K-RGBW

OTTICHE:
Simmetriche e Asimmetriche

DIMMERAZIONI:
No Dim, Full Dim, DALI, 1-10V, TR e N7 con attacco Zhaga e Nema Socket

© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Tutti i diritti riservati.

SCHEDA TECNICA

Scopri di più

VANTAGGI OPERATIVI

- Il design compatto e il peso ridotto facilitano movimentazione, posizionamento e montaggio, riducendo tempi e complessità in cantiere.
- L'assenza di alette di raffreddamento limita l'accumulo di polvere e sporco, mentre la struttura modulare facilita eventuali interventi sui componenti.
- La disponibilità di diverse potenze, flussi luminosi, ottiche e sistemi di dimmerazione permette di adattare EOS a molteplici applicazioni.
- La compatibilità Zhaga aumenta il valore percepito e rende EOS una soluzione attuale anche per applicazioni future.Adattabile anche alle modifiche dell'ultimo momento;

© 2026 FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA. Tutti i diritti riservati.

2026

www.faeber.com

FAEBER LIGHTING SYSTEM SPA

Sede Legale: Via Paglia n.15 - BERGAMO

Sede produttiva e uffici: Via Papa Giovanni XXIII - Angolo Padre Pio , 21040 UBOLDO (VA)

info@faeber.com

www.faeber.com

+39 02.96787811